TTK14.V1

发放单位			
质控		钣金	
生产		喷塑	
采购		注塑	
空四		两器	
空六		管路一	
试制		管路二	
控制		模具	
家技		筛选	
家研		巴西	
		重庆	
		商技	
		小家电	

是否属于客户化物料	
是	✓
否	

使用范围	
通用	
出口	✓
内销	

借通用登记

物料状态			
钣金		注塑	
喷塑		喷涂	
两器		丝印	
管路		控制	
机加件		预装	✓
采购			

TOSOT

INTEGRAL HEAT PUMP WATER HEATER

Model	TO-TD270AN
Heating Capacity	1700W
Water Tank Volume	270L
Max Water Temperature	70℃
Rated Voltage	220-240 V~
Rated Frequency	50/60Hz
Power Input	425W
Rated Input	850W(+2000W*)
Electric Heater Name	Electric Heater Tube
Rated Input of Electric Heater	2000W
Refrigerant And Charge	R290 0.15kg
GWP	3
CO_2 Equivalent	0.00045t
Permissible Excessive Operating Pressure (Discharge/Suction)	3.2/1.5MPa
Maximum Allowable Pressure	3.2MPa
Water Tank Rated Pressure	0.8MPa
Moisture Protection	IPX4
Weight	108kg
Manufactured Date	

*The Water Tank Includes Electric Heater

GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI

63249925953

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

技术要求：
1.单色印刷（黑），材料需符合RoHS要求。
2.成品尺寸:60x130mm,4-R2,未注公差按GB/T1804-c。
3.Manufactured Date按生产排期的出口完成日打印，格式：年.月(YYYY.MM,如:2020.06)。
4.条码大小：长X宽=23mmX10mm（包含字体高度），码制：Code128，由物料编码生成，条码横向印刷，上边为条，下边为码，代码顺序从左到右居中对齐，条码印刷质量等级不低于2.5/06/670，按GB 12904执行。
5.首件样件需经业务员确认后方可批量生产。
6.材料要求:①粘贴于磨砂面;②粘贴于室外机外表面。

会签	标记	处数	分区	更改文件号		签名	日期
	编制				标准化		
	审核				数据审核		
	工艺				审定		
TTK14 V1.0	会签				批准		

材料	客户名称:	铭牌(磨砂)
0.05mm光白PET不干胶（磨砂专用加强胶）	荷兰TOSOT	

图样标记	质量	比例	物料编码:
		1:1	63249925953
共 页 第 页			