



Technisch specificatieblad

ClimaConnect zadelstuk voor spirobuis

SPECIFICATIES

- Rond zadelstuk voor spirobuis, uitvoering 45°;
- Frame vervaardigd uit staal, sendzimir verzinkt (Z275);
- Met voormonteerde SAFE afdichtring;
- Luchtdichtheidsklasse D volgens EN 1751 (ATC 2);
- Bevestiging op de hoofdbuis met zelfborende parkers en kit;
- Beschikbaar in 71 maatcombinaties, Ø100 mm tot Ø630 mm.

BESCHRIJVING

Dit spiro zadelstuk gebruik je om onder een hoek van 45° een aftakking te maken op een bestaand rond ventilatiekanaal, zonder dat je het hoofdkanaal hoeft te vervangen. Het zadelstuk wordt gemonteerd op de spirobuis, op een plek zonder felsnaad, en de aan te sluiten aftakkingsbuis schuif je vervolgens direct over het zadelstuk heen. Dankzij de voormonteerde SAFE afdichtring ontstaat een luchtdichte verbinding met minimale extra montagematerialen. Het zadelstuk is verkrijgbaar in een groot aantal diametercombinaties, zodat je voor vrijwel elke hoofdkanaal- en aftakkingsmaat een passende oplossing hebt.

INSTALLATIE EN ONDERHOUD

- Monteer het zadelstuk op de spirobuis op een plek zonder felsnaad;
- Bevestig met zelfborende parkers en kit voor een stevige en luchtdichte verbinding;
- Schuif de aan te sluiten aftakkingsbuis direct over het zadelstuk;
- Vraagt verder geen onderhoud; geschikt voor langdurig gebruik dankzij de sendzimir verzinkte uitvoering.

AFMETINGEN

Artikel nummer	Ø hoofdkanaal (mm)	Ø d3 (mm)	l2 (mm)
75041002	100	100	150
75041003 - 75041004	125	100 - 125	150
75041005 - 75041007	160	125 - 160	150
75041008 - 75041010	180	125 - 180	150
75041011 - 75041014	200	125 - 200	150
75041015 - 75041016	250	200 - 250	150
75041017 - 75041021	315	125 - 315	150
75041022 - 75041027	355	125 - 355	150
75041028 - 75041034	400	125 - 400	170
75041035 - 75041042	450	125 - 450	170
75041043 - 75041051	500	125 - 500	170
75041052 - 75041061	560	125 - 560	170
75041062 - 75041072	630	125 - 630	170

