



## Fiche technique

### Pièce de selle ClimaConnect pour tube spiro

#### CARACTÉRISTIQUES

- Pièce de selle ronde pour tube spiro, exécution 45°;
- Cadre en acier, galvanisé sendzimir (Z275);
- Avec bague d'étanchéité SAFE prémontée;
- Classe d'étanchéité à l'air D selon EN 1751 (ATC 2);
- Fixation sur le conduit principal à l'aide de vis autoperceuses et de mastic;
- Disponible en 71 combinaisons de dimensions, de Ø100 mm à Ø630 mm.

#### DESCRIPTION

Cette pièce de selle spiro permet de réaliser un piquage à 45° sur un conduit de ventilation rond existant, sans devoir remplacer le conduit principal. La pièce de selle se monte sur le tube spiro, à un endroit sans agrafure, et le tube de piquage à raccorder se glisse ensuite directement par-dessus. Grâce à la bague d'étanchéité SAFE prémontée, la liaison est étanche à l'air avec un minimum de matériel de montage supplémentaire. La pièce de selle est disponible dans un grand nombre de combinaisons de diamètres, garantissant une solution adaptée pour pratiquement toutes les tailles de conduit principal et de piquage.

#### INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Montez la pièce de selle sur le tube spiro à un endroit sans agrafure;
- Fixez-la à l'aide de vis autoperceuses et de mastic pour une liaison solide et étanche à l'air;
- Glissez le tube de piquage à raccorder directement par-dessus la pièce de selle;
- Ne nécessite aucun entretien particulier ; convient à un usage durable grâce à l'exécution galvanisée sendzimir.

#### DIMENSIONS

| Numéro d'article    | Ø conduit principal (mm) | Ø d3 (mm) | l2 (mm) |
|---------------------|--------------------------|-----------|---------|
| 75041002            | 100                      | 100       | 150     |
| 75041003 - 75041004 | 125                      | 100 - 125 | 150     |
| 75041005 - 75041007 | 160                      | 125 - 160 | 150     |
| 75041008 - 75041010 | 180                      | 125 - 180 | 150     |
| 75041011 - 75041014 | 200                      | 125 - 200 | 150     |
| 75041015 - 75041016 | 250                      | 200 - 250 | 150     |
| 75041017 - 75041021 | 315                      | 125 - 315 | 150     |
| 75041022 - 75041027 | 355                      | 125 - 355 | 150     |
| 75041028 - 75041034 | 400                      | 125 - 400 | 170     |
| 75041035 - 75041042 | 450                      | 125 - 450 | 170     |
| 75041043 - 75041051 | 500                      | 125 - 500 | 170     |
| 75041052 - 75041061 | 560                      | 125 - 560 | 170     |
| 75041062 - 75041072 | 630                      | 125 - 630 | 170     |

