



|   |                 |                                    |         |
|---|-----------------|------------------------------------|---------|
| <b>Herstellernamen</b>  |                 | <b>ruck Ventilatoren GmbH</b>      |         |
| Artikel-Nr.   |                 | 142186                             |         |
| Modellbezeichnung   |                 | DVN 400 EC 30                      |         |
| Typ des Lüftungsgerätes   |                 | NRVU, UVU ohne Filter              |         |
| Eingebaute / einzubauende Drehzahlregelung                        |                 | VSD (stufenlose Drehzahlsteuerung) |         |
| Typ des HRS (heat recovery system)                                |                 | keine Wärmerückgewinnung           |         |
| Thermischer Übertragungsgrad des HRS                              | $\eta_{t,NRVU}$ | -                                  | [%]     |
| Nennluftvolumenstrom  | $Q_{V,nom}$     | 0,899                              | [m³/s]  |
| Elektrische Eingangsleistung                                      | $P_{e,nom}$     | 1,183                              | [kW]    |
| Spezifische Ventilatorleistung, intern*                           | $SFP_{int}$     | -                                  | [Ws/m³] |
| Anströmgeschwindigkeit  | $v_{nom}$       | 4,4                                | [m/s]   |
| Nennaussendruck, statisch   | $p_{s,nom}$     | 772,7                              | [Pa]    |
| Druckabfall intern von Lüftungsbauteilen, statisch                | $p_{s,int,nom}$ | -                                  | [Pa]    |
| Druckabfall intern von Nichtlüftungsbauteilen, statisch           | $p_{s,add,nom}$ | -                                  | [Pa]    |
| Statischer Wirkungsgrad des Zuluftventilators (gemäß VO 327/2011) | $\eta_{es,SUP}$ | 68,3                               | [%]     |
| Statischer Wirkungsgrad des Abluftventilators (gemäß VO 327/2011) | $\eta_{es,EHA}$ | -                                  | [%]     |
| Äußere Leckluftquote nach DIN EN 308 oder 1886                    |                 | -                                  | [%]     |
| Innere Leckluftquote nach DIN EN 308                              |                 | -                                  | [%]     |
| Energieeinstufung des Zuluftfilters (nach EN 779:2012)            |                 |                                    |         |
| Energieeinstufung des Abluftfilters (nach EN 779:2012)            |                 |                                    |         |
| Beschreibung der Filterwarn(-wechsel)anzeige                      |                 | siehe Bedienungsanleitung          |         |
| Gehäuseschallpegel  | $L_{WA2}$       | 90                                 | [dB(A)] |
| Internetanschrift   |                 | www.ruck.eu                        |         |
| Bewertung nach Verordnung (EU) 1253/2014                          |                 | Produkt ist konform 2018           |         |

Product data according to Commission Regulation (EU) Nr. 1253/2014  
of 7th July 2014



|   |                 |                                 |                      |
|---|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Manufacturer name</b>  |                 | <b>ruck Ventilatoren GmbH</b>   |                      |
| Article no.   |                 | 142186                          |                      |
| Model name  |                 | DVN 400 EC 30                   |                      |
| Type of the ventilation unit (VU)                                       |                 | NRVU, UVU without air treatment |                      |
| Speed control installed or intended to be installed                     |                 | VSD (variable speed drive)      |                      |
| Type of the heat recovery system (HRS)                                  |                 | no heat recovery system         |                      |
| Thermal efficiency of HRS   | $\eta_{t,NRVU}$ | -                               | [%]                  |
| Nominal flow rate   | $q_{V,nom}$     | 0,899                           | [m <sup>3</sup> /s]  |
| Electrical power input  | $P_{e,nom}$     | 1,183                           | [kW]                 |
| Internal specific fan power*  | $SFP_{int}$     | -                               | [Ws/m <sup>3</sup> ] |
| Face velocity   | $v_{nom}$       | 4,4                             | [m/s]                |
| Nominal external pressure   | $p_{s,nom}$     | 772,7                           | [Pa]                 |
| Internal pressure drop of ventilation components                        | $p_{s,int,nom}$ | -                               | [Pa]                 |
| Internal pressure drop of additional non-ventilation components         | $p_{s,add,nom}$ | -                               | [Pa]                 |
| Static efficiency of supply fan according Regulation (EU) No 327/2011)  | $\eta_{es,SUP}$ | 68,3                            | [%]                  |
| Static efficiency of exhaust fan according Regulation (EU) No 327/2011) | $\eta_{es,EHA}$ | -                               | [%]                  |
| External leakage rate   |                 | -                               | [%]                  |
| Internal leakage rate   |                 | -                               | [%]                  |
| Energy performance of the supplyfilter (energy classification)          |                 |                                 |                      |
| Energy performance of the exhaustfilter (energy classification)         |                 |                                 |                      |
| Description of visual filter warning                                    |                 | see operating manual            |                      |
| Casing sound power level  | $L_{WA2}$       | 90                              | [dB(A)]              |
| Internet address  |                 | www.ruck.eu                     |                      |
| Accordance to regulation (EU) No 1253/2014                              |                 | product is compliant 2018       |                      |