

Geluidsgegevens en opgenomen vermogen HRC-300 EcoMax en MaxComfort

Capaciteit	Druk	Opgenomen vermogen	SFP	Lw behuizing	Lw retour	Lw toevoer
Qv - m ³ /h	ΔP_{st} - Pa	W _{el}	Wh/ m ³	dB(A)	dB(A)	dB(A)
300	200	87	0,29	51	50	63
300	150	67	0,22	50	48	63
300	100	59	0,20	48	45	60
280	50	43	0,15	47	47	62
250	150	54	0,22	47	48	62
250	100	44	0,18	46	46	60
210	50	26	0,12	41	42	56
200	100	33	0,16	43	42	56
200	50	25	0,13	40	39	54
150	50	18	0,12	37	39	49
150	25	16	0,10	34	35	48
100	25	11	0,11	31	31	43

* Kast afstraling gemeten volgens ISO 3741:2010

* SFP in Wh/ m³ gecaluleerd met gemeten data overeenkomend met 13141-7:2018

* Retour geluid gemeten volgens ISO 5135:1997 (gemeten waarden zijn inclusief eind reflectie correctie)

* Toevoer geluid gemeten volgens ISO 5135:1997 (gemeten waarden zijn inclusief eind reflectie correctie)

* Gehanteerde aansluitdiameters 150mm

-> Klik hier en bekijk de Orcon HRC 300 EcoMax online met alle specificaties en documentatie