

Geluidsgegevens en opgenomen vermogen HRC-400 EcoMax en MaxComfort

Capaciteit	Druk	Opgenomen vermogen	SFP	Lw behuizing	Lw retour	Lw toevoer
Qv - m ³ /h	Δ P st- Pa	W el	Wh/ m ³	dB(A)	dB(A)	dB(A)
400	150	117	0,29	56	49	69
400	100	103	0,26	56	50	73
350	150	94	0,27	54	49	66
350	100	82	0,23	52	48	64
350	50	68	0,19	52	44	63
300	150	72	0,24	51	47	63
300	100	62	0,21	50	42	61
280	50	47	0,17	47	45	56
250	100	47	0,19	46	41	62
250	50	37	0,15	43	43	58
200	50	28	0,14	42	43	54
150	25	17	0,12	38	43	48
100	25	12	0,12	36	37	42

* Kast afstraling gemeten volgens ISO 3741:2010

* SFP in Wh/ m³ gecaluleerd met gemeten data overeenkomend met 13141-7:2018

* Retour geluid gemeten volgens ISO 5135:1997 (gemeten waarden zijn inclusief eind reflectie correctie)

* Toevoer geluid gemeten volgens ISO 5135:1997 (gemeten waarden zijn inclusief eind reflectie correctie)

* Gehanteerde aansluitdiameters 180mm

-> [Klik hier en bekijk de Orcon HRC 400 EcoMax online met alle specificaties en documentatie](#)